

Низькотемпературний плазмовий стерилізатор 100 л / 150 л

Стерилізатор на основі плазмової технології використовує найсучаснішу технологію газо-плазмової стерилізації. Плазма генерується всередині стерилізаційної камери, що підвищує ефективність процесу стерилізації і видаляє залишки перекису водню. При цьому побічними продуктами є лише водяна пара і кисень.



Плазмовий стерилізатор підходить для більшості термо- і вологочутливих хірургічних інструментів, виготовлених з металу, пластику та гуми. Завдяки коротким циклам стерилізації, час обігу хірургічних інструментів значно скорочується, що є дуже важливим у швидкозмінному медичному середовищі.

Має великий 10-дюймовий сенсорний екран. Використання алюмінію у конструкції сприяє кращій теплопровідності порівняно з нержавіючою сталлю, забезпечуючи більш рівномірний розподіл тепла у стерилізаційній камері та підвищену стабільність плазми, що сприяє покращенню ефективності стерилізації.

Всі підсистеми стерилізатора працюють незалежно і контролюються центральним процесором. Стерилізатор має модульну конструкцію, яка дозволяє легко знімати передню кришку для проведення більшості робіт з технічного обслуговування.

- **Номінальна споживана потужність:** ≤ 3600 Вт
- **Робоча температура камери:** 35°C ~ 55°C
- **Час циклу:**
 - Короткий цикл: 23 хв
 - Стандартний цикл: 46 хв
- **Запис даних:** До 10 000 циклів
- **Вага:** 336 кг