

Ендоскопічна стійка для урології PREMIUM (Німеччина)



№	Найменування і характеристики	
1		Монітор медичного класу • Діагональ: 24", 27", 32" • Роздільна здатність: Full HD 1920 × 1080
2		Ендоскопічна одночіпова Full HD камера (Німеччина) • Роздільна здатність: Full HD, 1920x1080 • Цифровий зум: до 4× • Функції захоплення зображення та відеозапису

3		Джерело світла LED (Німеччина) • Освітленість: 10 000 люкс • Кольорова температура світла: 4750 K та 6000 K • Час роботи LED лампи: не менше 60 000 годин • Роз'єм для підключення оптичного волокна типу Storz
4		Електрохірургічний апарат KENTAMED Hartt-400 • Потужність: 400 Вт • Робоча частота: 357 кГц • Режими різання: Cut (400 Вт), Blend CUT (240 Вт), Bi Cut (400 Вт) • Режими коагуляції: Coag (150 Вт), Forced Coag (100 Вт), BiCoag (150 Вт) • Електроживлення: 220 В, 50 Гц
5		Іригаційна помпа HAWK ISA-ША • Тиск зрошення: 0-250 мм рт. ст. • Швидкість потоку: 500-2200 мл/хв • Потужність: 80 Вт • Живлення: AC 100 В - 240 В 50/60 Гц
6	Інструментальна частина в асортименті: гібридний резектоскоп, цистоскоп, перкутанний нефроскоп, резектоскоп, уретерореноскоп різних розмірів. Більше інструментів доступно за запитом.	