

Ендоскопічна стійка для гінекології STANDART (Китай)



№	Найменування і характеристики	
1		Монітор • Діагональ: 24", 27", 32" • Роздільна здатність: Full HD 1920 × 1080
2		Ендоскопічна камера AGM-HD1 • Роздільна здатність: 1920 × 1080 пікселей, 60 к/сек • Виходи: CVBS / DVI-D / VGA / NETWORK / HDMI / HD-SDI • Можливість фото і відеофіксації при проведенні процедури • Водонепроникна головка камери з двома клавішами

3		Джерело світла AGS210 • Потужність: 100 Вт • Колірна температура: 5700 К • Термін служби LED: $\geq 20\,000$ годин • Дисплей: 5 дюймів • Запис загального часу роботи лампи • Оптиволоконний кабель діаметром 4 мм, довжиною 1,8 метра
4		Радіочастотний електрохірургічний апарат KENTAMED RF100, Kentamed hARTT 400 (опціонально) • Потужність: 100 Вт / 400 Вт • Частота: 4,0 МГц / 357 кГц
5		Іригаційна помпа HAWK ISA-PIA • Тиск зрошення: 0-250 мм рт. ст. • Швидкість потоку: 500-2200 мл/хв • Потужність: 80 Вт • Живлення: АС 100 В - 240 В 50/60 Гц
6	Інструментальна частина для гінекології в асортименті (комплект офісний гістероскоп / комплект гібридний гістерорезектоскоп)	