

Ендоскопічна стійка для ЛОР STANDART (Китай)



№	Найменування і характеристики	
1		Монітор • Діагональ: 24", 27", 32" • Роздільна здатність: Full HD 1920 × 1080
2		Ендоскопічна камера AGM-HD1 • Роздільна здатність: 1920 × 1080 пікселей, 60 к/сек • Виходи: CVBS / DVI-D / VGA / NETWORK / HDMI / HD-SDI • Можливість фото і відеофіксації при проведенні процедури • Водонепроникна головка камери з двома клавішами

3		Джерело світла AGS210 • Потужність: 100 Вт • Колірна температура: 5700 К • Термін служби LED: $\geq 20\,000$ годин • Дисплей: 5 дюймів • Запис загального часу роботи лампи • Оптиволоконний кабель діаметром 4 мм, довжиною 1,8 метра
4		Радіочастотний електрохірургічний апарат KENTAMED RF100 • Потужність: 100 Вт • Частота: 4,0 МГц • Режими різання: Fine Cut (70 Вт), Heavy Cut (100 Вт) • Режими коагуляції: Soft Coag (50 Вт), Forced Coag (50 Вт), BiCoag (80 Вт), Micro BiCoag (35 Вт) • Характеристики електроживлення: 220/110 В, 50/60 Гц
5		Радіочастотна плазмозна хірургічна система ECO для ЛОР (опційно) • Напруга: 100-240 В, 50/60 Гц • Робоча частота: 100 кГц$\pm$10% - 100 кГц$\pm$10% • Інтерфейс управління: Сенсорний екран • Робоча температура: 40-70°C
6		Шейверна система YSB-II HAWK • Макс. швидкість: 4500 об/хв, регульована • Потужність: 50 Вт • Живлення: АС 100 В - 240 В 50/60 Гц
7	Інструментальна частина в асортименті (ендоскопи, щипці, ножі, нижиці, долото, кюретки, аспіраційні трубки тощо). Більше інструментів доступно за запитом.	