

Ендоскопічна стійка для лапароскопії COMFORT (Іспанія)



№	Найменування і характеристики	
1		Монітор медичного класу • Діагональ: 24", 27", 32" • Роздільна здатність: Full HD 1920 × 1080
2		Одночіпова ендоскопічна Full HD камера OP-2000 HD CAMERA • Роздільна здатність: 1920 × 1080 пікселів • Відеовихід: HDMI ×1 • Основні функції: підсилення зображення, чіткість зображення, дзеркальне відображення зображення, функція «Стоп-кадр», цифровий зум до 2,5×, автоматичний баланс білого.

3		Світлодіодне джерело світла LED HP LIGHT • Освітленість: 10 000 люкс • Кольорова температура світла: 4750 K та 6000 K • Час роботи LED лампи: не менше 60 000 годин • Роз'єм для підключення оптичного волокна типу Storz
4		Іригаційно-відсмоктувальний насос AGP100 • Тиск (іригація): 75 мм рт. ст. ~ 375 мм рт. ст • Потік (іригація): 40~800 мл/хв • Тиск (відсмоктування): 75 мм рт. ст. ~ 375 мм рт. ст • Потік (відсмоктування): макс. 4 л/хв • Живлення: 100-240 В
5		Шейверна система для артроскопії HAWK YSBI • Макс. швидкість: 5600 об/хв, регульована • Потужність: 50 Вт • Живлення змінного струму: 100 В - 240 В 50/60 Гц
6		Електрохірургічний апарат KENTAMED hARTT-400 • Потужність: 400 Вт • Робоча частота: 357 кГц • Режими різання: Cut (400 Вт), Blend CUT (240 Вт), Bi Cut (400 Вт) • Режими коагуляції: Coag (150 Вт), Forced Coag (100-150 Вт), BiCoag (150 Вт) • Електроживлення: 220 В, 50 Гц
7	Інструментарій для лапароскопії в асортименті (лапароскоп, троакар, редукційний адаптер, ущільнюючі резинки, резинові клапани, щипці, голкотримач, голка Вереша, ножиці тощо). Більше інструментів доступно за запитом.	