

Безтіньова операційна лампа HF-LED3



Світильник HF-L3S LED має точне керування освітленням з 16-ступінчастим регулюванням яскравості, 4-ступінчастим налаштуванням колірної температури та 16-ступінчастим регулюванням розміру світлової плями.

Унікальна система обслуговування з інноваційним захистом плати від тепла подовжує термін служби й полегшує обслуговування, а блок керування легко відкривається.

Світильник оснащений знімною стерилізованою ручкою для зручного керування світлом, має модульну конструкцію з алюмінієвого сплаву та покращену аеродинаміку.

Високоєфективна система змішування світла забезпечує яскравість до 160 000 люкс з регулюванням кольору від 3500K до 5000K.

Технічні характеристики:

- **Освітленість:** $\geq 140\,000$ люкс
- **Колірна температура:** $3500 \pm 300\text{K}$, $4000 \pm 300\text{K}$, $4500 \pm 300\text{K}$, $5000 \pm 300\text{K}$
- **Індекс зменшення кольору (Ra):** 96
- **Глибина освітлення:** 1000 мм
- **Потужність випромінювання:** 380 Вт / м²

- **Розмір світлового поля:** 120-250 мм
- **Термін служби світлодіода:** $\geq 50\,000$ год
- **Напруга живлення:** AC110-240V, 50/60 Гц
- **Оптимальна висота установки:** 2900 мм
- **Споживання електроенергії:** 40 Вт
- **Кількість світлодіодних ламп:** 75 шт



До вартості обладнання входить доставка, установка та інструктаж медичних працівників.

URL: Безтіньова операційна лампа HF-LED3