

Мамографічна система Pinkview-DR Plus

Цифрова мамографічна система преміум-класу обладнано детектором прямого типу 24x30, що забезпечує високу якість зображень завдяки поєднанню вольфрамової трубки та родієвої фільтрації.



Основні характеристики:

- **Детектор прямого типу 24x30:** Аморфний кремній (a-Si) детектор забезпечує відмінну якість зображень при різних розмірах грудей, а також в умовах інтенсивного використання.
- **Комбінація W та Rh:** Вольфрамова трубка та родієва додаткова фільтрація дозволяють отримувати чіткі цифрові зображення з низьким рівнем випромінювання.
- **Автоматичне стандартне позиціонування (ASP):** Функція ASP забезпечує швидке і точне автоматичне позиціонування з можливістю вибору стандартних положень (RCC-LCC-RMLO-LMLO) одним дотиком.
- **Контроль компресії MICOM:** Система MICOM гарантує зручне регулювання компресії з максимальним тиском 200 Н, що дозволяє зменшити дискомфорт пацієнта завдяки м'якому налаштуванню компресії.
- **Просте і зручне управління:** Основна

операційна система і ПК забезпечують зручне управління і відображення даних, що спрощує роботу оператора. Завдяки високій точності позиціонування та інноваційній системі контролю компресії, він забезпечує комфорт і ефективність обстеження.

Рентгенівський генератор

Потужність: 5 кВт
 Велика фокусна точка: 20-39 кВ
 (крок 1 кВ) / 1-720 мАс
 Мала фокусна точка: 20-39 кВ
 (крок 1 кВ) / 1-350 мАс
 Максимальний струм: 100 мА при
 28 кВ

Рентгенівська трубка

Цільовий матеріал: W
 (вольфрамовий обертовий анод)
 Теплоємність анода: 300 000 НУ
 Фокусна пляма: Мала 0,1 мм /
 Велика 0,3 мм

Приймач зображення

Цифровий детектор: TFT-матриця
 Детектор: 24×30см
 Пристрій збільшення: ×1.8