

## Урофлоуметр NOVAflowe NT-40



Урофлоуметрія – це вимірювання, яке проводиться для визначення швидкості сечовипускання в пацієнтів, які здійснюють нормальне сечовипускання.

**NOVAflowe NT-40** є компактным і числовим дебітметром для аналізатора всіх типів вимірювання потоку. Розроблений компанією NOVAmедtek для проведення урофлоуметрії в лікарнях і приватних клініках.

Програмне забезпечення NOVAmедtek зберігає дані пацієнта в базі даних. Потім вони аналізуються для визначення необхідних параметрів, таких як час затримки, максимальна швидкість потоку, середня швидкість потоку, час потоку, час сечовипускання, випорожнений об'єм і моделі кривих потоку та об'єму. **Результати доступні одразу після обстеження.**

**Дослідження починається автоматично**, коли виявлено потік. Швидкість потоку та випорожнений об'єм відображаються на екрані в реальному часі.

**Діапазон потоку:** Від 0 до 100 мл/с

**Масштабування:** Ручне / Автоматичне

**Роздільна здатність потоку:** 1 мл/с

**Діапазон обсягу:** Від 0 до 3000 мл

**Блок живлення:** 9 В постійного струму, 400 мА

**Клас безпеки:** I EN 60601-1/ IEC 601-1