

Безтіньова операційна лампа 500+500 LED / 700+700 LED



Безтіньова операційна лампа 500+500 LED / 700+700 LED – це стельова двокупольна хірургічна лампа для оснащення операційних, процедурних і маніпуляційних приміщень, де важливі стабільне освітлення операційного поля, точна передача кольору та зручне позиціонування двох лампових головок. Обидві моделі серії мають конструкцію з головним ротатором, пружинними плечами, двома ламповими головками та ручками для позиціонування.

Модель 700+700 LED є більш потужною в межах серії та забезпечує освітленість $\geq 160\,000$ люкс / $\geq 160\,000$ люкс. Вона підходить для операцій, де потрібна вища інтенсивність медичного світла, більший запас яскравості та стабільне освітлення під час тривалих втручань.

Модель 500+500 LED забезпечує освітленість $\geq 140\,000$ люкс / $\geq 140\,000$ люкс і є рішенням для медичних закладів, яким потрібна стельова безтіньова операційна лампа з хорошими робочими характеристиками та нижчим загальним енергоспоживанням.

У складі конструкції обох моделей передбачені дві лампові головки, пружинні плечі, ручки для позиціонування та стельове кріплення, що важливо для стаціонарного оснащення операційної. Якщо ви плануєте купити хірургічну лампу, оглядовий світильник або інше обладнання для операційної, звертайтеся до Loran Group.

Модель 700+700 LED:

- Освітленість: $\geq 160\,000$ люкс / $\geq 160\,000$ люкс
- Випромінювання: 450 Вт / м²
- Загальне споживання енергії: 160 Вт
- Загальна кількість світлодіодів: 216 шт

Модель 500S LED:

- Потужність світла: $\geq 140\,000$ люкс / $\geq 140\,000$ люкс
- Випромінювання: 390 Вт / м²
- Загальне споживання енергії: 120 Вт
- Загальна кількість світлодіодів: 144 шт.

Загальні характеристики серії:

- Колірна температура: 3800 $\pm$ 500 K / 4400 $\pm$ 500 K / 5000 $\pm$ 500 K
- Індекс передачі кольору (Ra): 95
- Глибина освітлення: ≥ 1300 мм
- Розмір світлового поля: 160 ~ 280 мм
- LED лампочка: 3,3 мВт / м²lx
- Термін служби світлодіодів: не менше 50 000 годин
- Потужність: AC110-240 Вт, 50/60 Гц
- Регулювання яскравості: автоматичне 8-ступеневе безперервне регулювання
- Мінімальна висота установки: 2900 мм