

Гінекологічна стійка 4K Ultra HD



Найменування і характеристики



Медичний монітор

- Діагональ: 27"-32"
- Роздільна здатність: 3840 × 2160 (Ultra HD)



Ендоскопічна камера 4K

- Роздільна здатність: 3840 × 2160
- Виходи: DVI-D, HDMI, SDI
- Кабель головки камери: 3 м
- 4K двохпостовий каплер

	Джерело світла • Тип: LED • Потужність: 100 Вт • Колірна температура: 3000-7000 К • CRI: > 90% • Ресурс роботи: До 20 000 годин
	Радіочастотний електрохірургічний апарат KENTAMED RF100 або електрохірургічний коагулятор Kentamed hARTT 400 (опціонально) • Потужність: 100 Вт / 400 Вт • Режими різання: Cut, Blend Cut, Bi Cut • Режими коагуляції: Coag, Forced Coag, BiCoag • Робоча частота: 4 МГц / 357 кГц
	Іригаційна помпа HAWK ISA-III • Тиск зрошення: 0-250 мм рт. ст. • Швидкість потоку: 500-2200 мл/хв • Потужність: 80 Вт • Живлення: АС 100-240 В, 50 / 60 Гц • Ємність всмоктувальної пляшки: 1000 мл
Інструментальна частина для гінекології в асортименті: комплект офісного гістероскопа та комплект гібридного гістерорезектоскопа.	

URL: Гінекологічна стійка 4K Ultra HD